

COMECTA Microcentrífuga 1-14

SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD EN-61010-2-020, CE Y GS
PARA SEDIMENTACION ANGULAR EN MICROTUBOS
220-240 50/60 Hz.

Características

Microcentrífuga de alta velocidad con cubeta ventilada que minimiza el sobrecalentamiento de las muestras. Pantalla digital con programación de los parámetros de r.p.m., r.c.f. (xg) y tiempo hasta 99' y 59". Centrifugación instantánea en seg. por función de corta operación o operación en continuo.

2 curvas de aceleración y 2 de desaceleración para un arranque y/o paro máximo o progresivo y mejor sedimentación. Apertura automática de la tapa al finalizar el ciclo. Motor de inducción sin escobillas.



Modelo	Código	Volúmen máx. ml	Capacidad tubos máx.	Velocidad máx. rpm	R.c.f. (xg) máx.	Alto / Ancho / Fondo mm	Consumo W	Peso Kg
1-14	5710014	52,8	24 x 2,2 ml	14800	16163	176 x 226 x 212	95	5,4

COMECTA Microcentrífuga Refrigerada 1-14K

SEGÚN NORMAS DE SEGURIDAD EN-61010-2-020, CE Y GS
PARA SEDIMENTACION ANGULAR EN MICROTUBOS
220-240 50/60 Hz.

Características

Versión refrigerada de la versión 1-14. Velocidad de 200 a 15000 rpm. Pantalla digital con programación (10 PROGRAMAS) de los parámetros de r.p.m., r.c.f. (xg) y tiempo hasta 99' y 59". Programa de enfriamiento rápido. Temperatura regulable entre - 10 y +40°C.



Modelo	Código	Volúmen máx. ml	Capacidad tubos máx.	Velocidad máx. rpm	R.c.f. (xg) máx.	Alto / Ancho / Fondo mm	Consumo W	Peso Kg
1-14K	5710020	52,8	24 x 2,2 ml	15000	16602	236 x 515 x 273	230	19

ACCESORIOS PARA 1-14 y 1-14K

Cabezales autoclavables. Equipados con tapa. Construidos en AL = Aluminio, PP = Polipropileno.

Código	Cabezal Tipo	Capacidad Tubo ml	Cantidad de Tubos por Cabezal		1-14 R.p.m	1-14 R.c.f. (xg)	1-14k R.p.m	1-14k R.c.f. (xg)	AL	PP
5711026	Disco 90°	35 µl	24 microhematocritos (1,4 Ø x 75 mm)		13000	11903	13000	11903	✓	-
5712093	Angular 42/48°	0,25 / 0,4 1,5 / 2,2	18 tubos (5,8/7 Ø x 47/49 mm) 18 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)	ó	14800	15673	15000	16099	-	✓
5712083	Angular 42/48°	0,25 / 0,4 1,5 / 2,2	18 tubos (5,8/7 Ø x 47/49 mm) 18 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)	ó	14800	15673	15000	16099	✓	-
5712096	Angular 45°	0,2 PCR	2 tiras x 8 tubos PCR (16 tubos)		14800	11755	15000	12074	-	✓
5712082	Angular 45°		12 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)		14800	15183	15000	15596	✓	-
5712092	Angular 45°		12 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)		14800	15183	15000	15596	-	✓
5712084	Angular 32/37°	1,5 / 2,2	24 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)		14800	16163	15000	16601	✓	-
5712094	Angular 32/37°		24 tubos (10,7/13 Ø x 42 mm)		14800	16163	15000	16602	-	✓
5712097	Angular 45°	1,5 / 2	12 tubos		14800	16163	15000	15596	-	✓
5711128	Oscilante	1,5 / 2	6 tubos Eppendorf 1,5/2ml		14800	16163	15000	16099	✓	-



de 1,5 / 2,2 ml
a 0,25 / 0,4 ml
cod. 5713000



Reductores
de 1,5 / 2,2 ml
a 0,2 ml PCR.
cod. 5713021



de 1,5 / 2,2 ml
a 0,5 / 0,75 ml
cod. 5713002

