



Matraces aforados clase A

Vidrio transparente - ref. DDB001 a la DDB010

Vidrio topacio - ref. DDB011 a la DDB016

Matraces aforados de muy diversas capacidades para la preparación de soluciones de concentración exacta y precisa en laboratorios de química, biología o medicina. Los matraces están fabricados en vidrio y han sido calibrados a una temperatura de 20° C. No aptos para el calentamiento de soluciones.

- Amplio rango de volumen desde 5 mL hasta 2 L para cubrir todas las aplicaciones
- Fabricados en vidrio borosilicato 3.3 con tapón de polipropileno
- Los matraces de vidrio ámbar están especialmente indicados para la preparación de soluciones sensibles a la luz
- Ajustados por contenido "In"
- Calibrados a 20 °C, cumplen con los requisitos de la norma ISO 1042
- Disponible certificado de calibración por lote

Vidrio transparente



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura ± 5 mm	Tapón	Tolerancia*
DDB001	5 mL	15 mm	80 mm	10/19	± 0.025 mL
DDB002	10 mL	18 mm	90 mm	10/19	± 0.025 mL
DDB003	25 mL	25 mm	110 mm	10/19	± 0.040 mL
DDB004	50 mL	30 mm	140 mm	12/21	± 0.060 mL
DDB005	100 mL	40 mm	170 mm	12/21	± 0.100 mL
DDB006	200 mL	50 mm	200 mm	14/23	± 0.150 mL
DDB007	250 mL	50 mm	220 mm	14/23	± 0.150 mL
DDB008	500 mL	70 mm	260 mm	19/26	± 0.250 mL
DDB009	1000 mL	85 mm	300 mm	24/29	± 0.400 mL
DDB010	2000 mL	100 mm	370 mm	29/32	± 0.600 mL

*DIN EN ISO 1042

Vidrio topacio



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura ± 5 mm	Tapón	Tolerancia*
DDB011	5 mL	15 mm	80 mm	10/19	± 0.025 mL
DDB012	10 mL	18 mm	90 mm	10/19	± 0.025 mL
DDB013	25 mL	25 mm	110 mm	10/19	± 0.040 mL
DDB014	50 mL	30 mm	140 mm	12/21	± 0.060 mL
DDB015	100 mL	40 mm	170 mm	12/21	± 0.100 mL
DDB016	250 mL	50 mm	220 mm	14/23	± 0.150 mL
DDB085	500 mL	70 mm	260 mm	19/26	± 0.150 mL
DDB086	1000 mL	85 mm	300 mm	24/29	± 0.150 mL
DDB087	2000 mL	100 mm	370 mm	29/32	± 0.150 mL

*DIN EN ISO 1042